



TUBO CORRUGATO PE HD PER CAVIDOTTI



- Tubo PE HD corrugato a doppia parete rosso esterno e nero interno
- Stabilizzato ai raggi UV con garanzia 1 anno dalla data di produzione riportata sul tubo
- Per posa in trincea
- Resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N
- Temperatura di impiego da -50 °C a +60 °C
- Certificato EN 61386-1:2008 e EN 61386-2-4:2010, marchio IMQ, marcatura CE
- Manicotto di giunzione + filo di trazione già inserito
- Raggio minimo di curvatura: 5 volte il diametro
- In rotolo da 50 mt (tranne il Ø 200 che è da 25 mt)
- Rotolo da 25 mt disponibile per tutti i diametri - quotazione su richiesta

Articolo	De / Di tubo in mm	Lunghezza rotolo in mt	Prezzo al mt listino 10.02.2024	Disponibile a magazzino
1136522	40 / 31	50	CHF 1.05	SI
1136523	50 / 41	50	CHF 1.45	SI
1136524	63 / 51	50	CHF 1.85	SI
1136525	75 / 63	50	CHF 2.25	SI
1136526	90 / 76	50	CHF 2.60	SI
1136527	110 / 92	50	CHF 3.30	SI
1136528	125 / 105	50	CHF 4.--	SI
1136530	160 / 137	50	CHF 6.15	ORDINABILE SU RICHIESTA
1136521	200 / 171	25	CHF 10.--	ORDINABILE SU RICHIESTA